

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA



15.07.05

przy zamówieniach hurtowych rabaty
przy zamówieniach powyżej 1000 netto transport na koszt dostawcy

tel/fax: (012) 641-66-69 , 641-62-72
tel/fax: (012) 640-20-80 , 640-30-10

W OFERCIE POSIADAMY:
SYSTEMY ALARMOWE DOMOFONY

Symbol	Opis	Netto	Brutto	
wymiary S/W/G				
KAMERY B/W – PŁYTKI				
YK3037	Płytko 240 TVL/0,5 lux , 24X24X27, obiektyw 3,6mm /F2.0, CMOS 1/4 "	66,00	80,52	A
Y3027D/C3112	Płytko 400 TVL/0,3 lux , 32x32x27 mm , obiektyw 3,6mm /F2.0 , CCD 1/3 "	99,00	120,78	A
YK3028D	Płytko 400 TVL/0,4 lux , 32x32x14 mm , obiektyw 5,5mm (3,6mm) /F3,5 PINHOLE	99,00	120,78	A
M310P	Płytko 420 TVL/0,2 lux , 32x32x27 mm , obiektyw 3,7mm PINHOLE STOŻKOWY, CCD Samsung	113,00	137,86	A
YK3045L	Płytko 400 TVL/0,3 lux , 38x38x27 mm , obiektyw 3,6mm /F2.0 , diody IR	114,00	139,08	A
YK3041	Płytko 420 TVL/0,1 lux , 32x32x27 mm , obiektyw 3,6mm /F2.0 , CCD SONY 1/3 " Super HAD	129,00	157,38	A
YK3043	Płytko 600 TVL/0,2 lux , 32x32x27 mm , obiektyw 3,6mm /F2.0 , CCD SONY 1/3 " Super HAD	240,00	292,80	A
MO-S408	Kamera SUPER MINIATUROWA 8x8x16mm , 240TVL/0.5lux, obiektyw 3,6mm/F1.4 PINHOLE, CMOS 1/4"	309,00	376,98	A
MO-S408-3T	Kamera SUPER MINIATUROWA 8x8x8mm , 240TVL/0.5lux, obiektyw 3,6mm/F1.4 PINHOLE, CMOS 1/4"	449,00	547,78	A
KAMERY CZARNO - BIAŁE W OBUDOWACH Z OBIEKTYWEM				
SV141011	Kamera w obudowie wewnętrznej , 380TVL/0,5lux, obiektyw 3,6mm /F2.0	99,00	120,78	A
YK3237M	Kamera w obudowie półkolistej 88x60 mm, 240TVL/0,5lux, obiektyw 3,6mm /F2,0, CMOS 1/4 "	105,00	128,10	A
YK3208/c3132	Kamera w obudowie półkolistej 88X60 mm, 400TVL/0,2lux, obiektyw 3,6mm /F2.0 , CCD 1/3"	109,00	132,98	A
YK3A27	Kamera w obudowie (białej) wewnętrznej 46x39x71mm, 400TVL/0,3 lux , obiektyw 3,6mm /F2.0	130,00	158,60	A
TC103	Kamera wodoodporna zewnętrzna 60x70x86mm, 420 TVL/0,1 lux , obiektyw 4,3mm /F2,0, chroniony szkłem hartowanym, statyw , IP 66	239,00	291,58	A
TCD1992	Jak wyżej + oświetlacz IR (kąt oświetlacza 50 st. , 10-15 m)	299,00	364,78	A
KO-7100	Kamera wodoodporna zewnętrzna 65x100mm, 420 TVL/0,1 lux , obiektyw 3,6 mm /F2,0, statyw , IP 66	183,00	223,26	A
YK3759	Kamera w obudowie zewnętrznej 28x90mm (walec), 400 TVL/0,3 lux, obiektyw 3,6mm /F2.0, statyw	189,00	230,58	A
D-CAM600A	Kamera w czujniku PIR (niezależnie pracujący) 400 TVL/0,1 lux, obiektyw pinhole 3,6 mm , audio, statyw	327,00	398,94	A
YK3546S	Kamera w czujniku PIR (niezależnie pracujący) 400 TVL/0,3 lux, obiektyw pinhole 3,6 mm , audio, statyw	239,00	291,58	A
LCA607	Kamera w obudowie czujnika DYMU , 120x60mm, 380 TVL/0,5 lux, obiektyw 3,6mm /F2.0	126,00	153,72	A
YK3641	Kamera w obudowie czujnika DYMU , 120x60mm, 420 TVL/0,1 lux, obiektyw 3,7mm /F2.0 PINHOLE	199,00	242,78	A
YB24PT	Kamera w obudowie wodoszczelnej z oświetlaczem podczerwieni, 420 TVL/ 1 lux , WODOODPORNIA Obiektyw 3, 6mm /F2.0, uchwyt	199,00	242,78	A
YK3B41	Kamera w obudowie z oświetlaczem podczerwieni (max 10 m, kąt 35 st.), 53x58 mm, 420 TVL/0,1 lux obiektyw 3, 6mm /F2.0, IP 67, CCD 1/3" Sony Super HAD	237,00	289,14	A
C3132-01B1 UFO	Kamera wodoodporna zewnętrzna w obudowie półkolistej (poliwęglan) , 147x85 mm , 400 TVL/0,2 lux , obiektyw 3,6mm /F2,0 , IP67	159,00	193,98	A
C3132-01A1 UFO	Kamera wodoodporna zewnętrzna w obudowie półkolistej (poliwęglan) , 147x85 mm , 480 TVL/0,05 lux , obiektyw 3,6mm /F2,0 , IP67	179,00	218,38	A
C3142-01B1	Kamera wandaloodporna (max.500 kg), zewnętrzna w obudowie półkolistej, 142x84 mm , CCD 1/3 " 400 TVL/0,2 lux , obiektyw 3,6mm /F2,0 , IP66	179,00	218,38	A

ALARM-TECH
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

C3142-01A1	Kamera wandaloodporna (max.500 kg), zewnętrzna w obudowie półkolistej , 142x84 mm , CCD 1/3 " 480 TVL/0,05 lux , obiektyw 3,6mm /F2,0 , IP66, CIP SONY	209,00	254,98	A
KPC-190/DV	WIZJER do drzwi o kącie widzenia 170 stopni , obudowa metalowa o regulowanej długości od 30 do 67mm, średnica 20 mm, zasilanie 12V	298,00	363,56	A

KAMERY CZARNO - BIAŁE BEZ OBIEKTYWU

CB-803S	420 TVL/0,2lux, 57x57x117 mm, CCD 1/3", AES, BLC, Video&DC Auto Iris, CCD Sony	110,00	134,20	A
CB-2803S	450 TVL/0,02lux, 57x57x117 mm, CCD 1/3", AES, BLC, Video&DC Auto Iris, CCD Sony	199,00	242,78	A
CB-803S220	420 TVL/0,2lux, 57x57x117 mm, CCD 1/3", AES, BLC, Video&DC Auto Iris, CCD Sony, U zas.220V	130,00	158,60	A
CB-2803S220	450 TVL/0,02lux, 57x57x117 mm, CCD 1/3", AES, BLC, Video&DC Auto Iris, CCD Sony, U zas.220V	216,00	263,52	A
CB3803SA	550 TVL/0,02lux, 57x57x117 mm, CCD 1/3", AES, BLC, Video&DC Auto Iris, CCD Sony	375,00	457,50	A
C3102-01A1	480 TVL/0,01lux, 60x50x120 mm, CCD 1/3", AES, BLC, Video&DC Auto Iris	179,00	218,38	A
C3102-01A4	480 TVL/0,01lux, 60x50x120 mm, CCD 1/3", AES, BLC, Video&DC Auto Iris , U zas. 220V	225,00	274,50	A
YK577	600 TVL/0,1lux, 50x46x113 mm, CCD 1/3" High-Resolution SONY, AGC, BLC, Video&DC Auto Iris	280,00	341,60	A

KAMERY KOLOROWE PŁYTKOWE

YK2025	Płytko 330 TVL/ 2 lux, 24x24x27mm, obiektyw 3,6mm /F2.0, CMOS 1/3"	145,00	176,90	A
YK2047	Płytko 330 TVL/0,5 lux, 38x38x27mm, obiektyw 3,6mm /F2.0, CCD SONY 1/4 " Super HAD	215,00	262,30	A
YK2048	Płytko 330 TVL/0,5 lux, 38x38x27mm, obiektyw 3,7mm /F2.0 PINHOLE, CCD SONY 1/4 " Super HAD	215,00	262,30	A
YK2015	Płytko 470 TVL/0,4 lux, 32x32x27mm, obiektyw 3,6mm /F2.0 CCD SONY 1/3" High-Resolution Super HAD	399,00	486,78	A

KAMERY KOLOROWE W OBUDOWACH

CCM1602	Kamera w obudowie wewnętrznej z audio, obiektyw 3,6mm /F2.0, w komplecie przewód 20 m	145,00	176,90	A
CDD 10C	Kamera w obudowie półkolistej, 88X60 mm, 420TVL/0,8lux, obiektyw 3,6mm /F2.0, CCD 1/4" SHARP	169,00	206,18	A
GL105	Kamera w obudowie półkolistej, 86X64 mm, 380TVL/1,2lux, obiektyw 3,6mm /F2.0, CCD 1/3" PANASONIC	219,00	267,18	A
YK204K	Kamera w obudowie półkolistej , 350TVL/0,2lux, obiektyw 3,6mm /F2.0, CCD 1/4" SONY	239,00	291,58	A
YK2A37A	Kamera w obudowie (białej) wewnętrznej 46x39x71 , 330TVL/0,5lux, obiektyw 3,6mm /F2.0+ mikrofon	260,00	317,20	A
AN370C	Kamera w obudowie zewnętrznej, CCD 1/4", 420 TVL/2,0 lux, obiektyw 3,6mm	265,00	323,30	A
YK2739	Kamera w obudowie zewnętrznej 28x90mm (walec), 330 TVL/0,5 lux, obiektyw 3,6mm /F2.0	275,00	335,50	A
KO-7120	Kamera wodoodporna zewnętrzna 65x100mm, 330 TVL/1 lux , obiektyw 3,6 mm /F2.0, statyw , IP 66	309,00	376,98	A
YK2B47	Kamera w obudowie z oświetlaczem podczerwieni (max 10 m, kąt 35 st.), 53x58 mm, 330 TVL/0,5 lux obiektyw 3,6mm /F2.0, IP 67, CCD 1/4" Sony Super HAD	350,00	427,00	A
TC104	Kamera wodoodporna zewnętrzna 60x70x86mm, 330 TVL/0,6 lux , obiektyw 3,6mm /F2.0 chroniony szkłem hartowanym, statyw, IP 66	395,00	481,90	A
D-CAM600A KOLOR	Kamera w czujniku PIR SRP 600 (niezależnie pracujący) 380 TVL/1,5 lux, obiektyw pin-hole 3,6 mm audio , statyw	478,00	583,16	A
YK2512S	Kamera w czujniku PIR (niezależnie pracujący) 380 TVL/2.0 lux, obiektyw pinhole 3,7 mm , audio, statyw	399,00	486,78	A
BL807H	Kamera w obudowie czujnika DYMU , 120x57mm, 380 TVL/1,0 lux, obiektyw 3,6mm /F2.0, CCD 1/4" SHARP	199,00	242,78	A
YK2611	Kamera w obudowie czujnika DYMU , 120x60mm, 380 TVL/2,0 lux, obiektyw 3,7mm /F2.0 PINHOLE	345,00	420,90	A
C5834-01A1 UFO	Kamera wodoodporna zewnętrzna w obudowie półkolistej (poliwęglan) , 147x85 mm , 350 TVL/0,2 lux , obiektyw 3,6mm /F2,0 , IP67, CCD 1/4" SONY	253,00	308,66	A
C584401A1	Kamera wandaloodporna (max.500 kg), zewnętrzna w obudowie półkolistej , 142x84 mm , CCD 1/4 " 350TVL/0,2 lux , obiektyw 3,6mm /F2,0 , IP66, CIP SONY	275,00	335,50	A
929C	Wizjer do drzwi, przetwornik CMOS, 380 TVL, 1.5lux, obiektyw 3,6mm, śred. 25mm, dług. 50mm, zasil. 12VDC	119,00	145,18	A

KAMERY KOLOROWE BEZ OBIEKTYWU

BL3297D	380 TVL / 1 lux /F1,2, 50x50x80 mm, CCD 1/4" SHARP, mirror, bez obiektywu	177,00	215,94	A
BL328D	420 TVL / 1 lux /F1,2, 48x60x106 mm, AGC, BLC, Video&DC Auto Iris, CCD SONY 1/3 " , 'bez obiektywu	289,00	352,58	A
C3111	420 TVL/ 0,8lux /F1.2, 48x60x106, AGC, BLC, Video&DC Auto Iris, CCD SONY 1/3", zas. 12V, bez obiektywu	329,00	401,38	A
CC18603S	420TVL/0.92 lux/F1.4, BLC, AutoIris-video & DC, CCD-Panasonic 1/3", zasil. 12V, bez obiektywu	340,00	414,80	A
C3804-01A1	420 TVL / 0,1 lux /F1,2, 60x50x120 mm, AES, BLC, Video&DC Auto Iris, CCD 1/3", bez obiektywu	331,00	403,82	A
UK 315	420/480TVL, 1.5lux/0.03lux, AWB, AGC, EE/AI, BLC, 1/3" CCD, 12VDC, bez obiektywu	379,00	462,38	A
CC8606SDN	420 TVL/0,92lux, DZIEN/NOC-próg ok. 1lux, BLC, Auto Iris Video & DC, CCD 1/3", zasil. 12V, bez obiektywu	420,00	512,40	A

ALARM-TECH
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

YK216HX	470 TVL, 0.07lux-podwyższona czułość, CCD 1/3" Hi-Res Sony Ex-View, Video/DC, 12VDC, bez obiektywu	750,00	915,00	A
YK217ZOOM	Kamera zoom x 22 (3,9-85,8 mm), 330 TVL / 0,5lux, 60x51x130 mm, CCD 1/4", DC Auto Iris	890,00	1 085,80	A
YK2E00	Kamera kolorowa na głowicy szybkoobrotowej , przetw. CCD SONY1/4"Super HAD, 470 TVL/1,0lux obiektyw: 3,9-85,5mm, zoom: opt.x22, cyfr.x10, zakres obrotu: poziom 360st., pion 90st, RS485, zas.12VDC	3 300,00	4 026,00	A
YK8332	Pulpit sterujący do kamery YK 2E00, programowanie do 128 pozycji, zasilanie 12VDC	950,00	1 159,00	A
YK8333	Obdbiornik telemetrii współpracujący z pulpitem YK 8332, zasilanie 110/220 VAC	280,00	341,60	A
YK8512-1	Obudowa zewnętrzna do kamery YK 2E00 z grzałką, wentylatorem i wysięgnikiem	750,00	915,00	A

OBIEKTYWY

TO1,78	Obiektyw mini - wizjer 1,78mm	95,00	115,90	A
TO2,5MINI	Obiektyw mini 2,5 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 88st.	33,00	40,26	A
TO3,6MINI	Obiektyw mini 3,6 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 67st.	18,00	21,96	A
TO6MINI	Obiektyw mini 6 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 44st.	18,00	21,96	A
TO8MINI	Obiektyw mini 8 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 33st.	18,00	21,96	A
TO12MINI	Obiektyw mini 12 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 23st.	18,00	21,96	A
TO16MINI	Obiektyw mini 16 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 17st.	18,00	21,96	A
TO25MINI	Obiektyw mini 25 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 11st.	28,00	34,16	A
TO2,5CS	Obiektyw bez przysłony 2,5 mm, kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 88st, montaż CS	49,00	59,78	A
TO4CS	Obiektyw bez przysłony 4 mm, kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 62st, montaż CS	26,00	31,72	A
TO6CS	Obiektyw bez przysłony 6 mm, kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 44st, montaż CS	26,00	31,72	A
TO8CS	Obiektyw bez przysłony 8 mm, kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 33st, montaż CS	26,00	31,72	A
TO12CS	Obiektyw bez przysłony 12 mm, kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 23st, montaż CS	35,00	42,70	A
TO16CS	Obiektyw bez przysłony 16 mm, kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 17st, montaż CS	35,00	42,70	A
TO25CS	Obiektyw bez przysłony 25 mm, kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 11st. montaż CS	69,00	84,18	A

OBIEKTYWY Z PRZYSŁONĄ MANUALNĄ

TO3,5-8MAN	Obiektyw z przysłoną manualną 3,5-8 mm, kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 68-33st., montaż CS	59,00	71,98	A
TO6-15MAN	Obiektyw z przysłoną manualną 6-15 mm, montaż CS, F 1,4	75,00	91,50	A
TO2,8-12MAN	Obiektyw z przysłoną manualną 2,8-12 mm, kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 95-22st. montaż CS	127,00	154,94	A
TO6-60MAN	Obiektyw z przysłoną manualną 6-60 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 50-5st., montaż CS	178,00	217,16	A

OBIEKTYWY AUTO IRYS

TOIR3,5EVETA	Obiektyw AUTO IRYS STEROWANIE DC 3,5-8 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 68-33st.	99,00	120,78	A
TOIR6-15	Obiektyw AUTO IRYS STEROWANIE DC 6-15 mm, F 1,4	139,00	169,58	A
TOIR2,8EVETA	Obiektyw AUTO IRYS STEROWANIE DC 2,8-12 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 95-22st.	159,00	193,98	A
TOIR6-60EVD	Obiektyw AUTO IRYS STEROWANIE DC 6-60 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 50-5st.	237,00	289,14	A
TOIR5-100EVD	Obiektyw AUTO IRYS STEROWANIE DC 5-100 mm kąt widzenia dla przetwornika 1/3" 65-3st.	359,00	437,98	A

OBIEKTYWY MOTOR ZOOM

EVD06036	Obiektyw MOTOR ZOOM AUTO IRYS + WZM. DC 6 - 36 mm kąt widzenia 44-8st	499,00	608,78	A
EVD8,551	Obiektyw MOTOR ZOOM AUTO IRYS + WZM. DC 8,5 - 51 mm	640,00	780,80	A
EVD06060	Obiektyw MOTOR ZOOM AUTO IRYS + WZM. DC 6 - 60 mm kąt widzenia 44-4st.	795,00	969,90	A

OBUDOWY KAMER

PIKO	Wewnętrzna kamery płytkowej z uchwytem (plastik , biała lub czarna)	13,00	15,86	A
DOME	Sufitowa półkolistą wewnętrzną z uchwytem kamery	24,00	29,28	A
OK45	Wewnętrzno/ zewnętrzna, 45x45x90, uchwyt	42,00	51,24	A
Y4310	Zewnętrzna ABS, 100x100x265mm.	40,00	48,80	A
GL606/12V/230	Zewnętrzna aluminiowa (emalia) 110x112x350 mm. z grzałką 12 V lub 220 V + uchwyt GL 210	73,00	89,06	A
TH947	Zewnętrzna aluminiowa (emalia) 142x135x405 mm.(na obiektyw moto zoom)	130,00	158,60	A
Dome12"	Zewnętrzna dome 12" , grzałka	640,00	780,80	A
Dome9"	Zewnętrzna dome 9"	539,00	657,58	A

STATYWY

GL103	Metalowy mały 45x120x mm.	9,00	10,98	A
U-125	ABS, długość 125 mm, wewnętrzny	8,00	9,76	A

ALARM-TECH
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

U-210	ABS, długość z przedłużką 210 mm, wewnętrzny	11,00	13,42	A
GL213	ABS, długość 155 mm, wewnętrzny	8,00	9,76	A
TP201	ABS Ø 90x160 mm, wewnętrzny	10,00	12,20	A
GL210	Aluminiowy (emalia) 100x65x250 mm.	19,00	23,18	A
UD1	Metalowy uchwyt ścienny do kamer typu dome - UFO	22,00	26,84	A
UD2	Metalowy uchwyt ścienny do kamer typu dome - wandaloodpornych	26,00	31,72	A
WS2780	Uchwyt obudowy dome zew. 12"	164,00	200,08	A
WS2740	Uchwyt obudowy dome zew. 9"	133,00	162,26	A

ATRAPY KAMER

DETECTIVE	Atrapa ruchoma, obiektyw, statyw	20,00	24,40	A
-----------	----------------------------------	-------	-------	---

PRZEŁĄCZNIKI KAMER I AUDIO

PK2MINI	Przełącznik 2 kamer, wideo, audio, regulacja czasu przełączania, blokada, 90x40x110mm	66,00	80,52	A
PK4MINI	Przełącznik 4 kamer regulacja czasu przełączania , blokada, 90x40x110mm	66,00	80,52	A
PPK4	Przełącznik 4 kamer,zakres regulacji czasu przeł. od 0,5 sek do 125 sek, wym. 150x160x36mm, waga 280 g	99,00	120,78	A
PVM-8	Przełącznik 8 kamer ,regulacja czasu przełączania dla każdej kamery od 0,5sek do 120sek bypass (opcja pilot IR)	214,00	261,08	A
PVM-8A	Przełącznik 8 kamer ,regulacja czasu przełączania dla każdej kamery od 0,5sek do 120 sek. bypass, audio (opcja pilot IR)	229,00	279,38	A
PV8	pilot do zmieniaczy PV	48,00	58,56	A

DZIELNIKI OBRAZU

VTV4004	QUAD 4 wej/2wyj. , regulacja czułości , przełącznik sekwencyjny , rozdzielczość max. 720X576	160,00	195,20	A
YK9020	QUAD 4 wej/2wyj. real time, zamrożenie obrazu, menu na ekranie, detekcja ruchu, generator daty, czasu i napisów, PIP, ZOOM	295,00	359,90	A
PC501QZ	QUAD 4 wej/2wyj. real time, zamrożenie obrazu, menu na ekranie, opis kamer,detekcja ruchu, PIP, ZOOM, wejścia alarmowe, generator daty, czasu	357,00	435,54	A
VTV4504	QUAD KOLOR 4 wej/2wyj. , przełącznik sekwencyjny, opisy kamer, detekcja, zamrożenie obrazu, PIP, ZOOM	380,00	463,60	A

MULTIPLEKSERY

YK 9504	Multiplexer 4 kamer, kolor, duplex, alarm, time, zoom	950,00	1 159,00	A
YK 9509	Multiplexer 9 kamer, kolor, duplex, alarm, time, zoom	1 329,00	1 621,38	A
YK 9516	Multiplexer 16 kamer, kolor, duplex, alarm, time, zoom	1 790,00	2 183,80	A

MONITORY

MONITORY TAYAMA

MON5	Zestaw: monitor 5,5" BW z przełącznikiem sekwencyjnym dwóch kamer + kamera w obudowie wewnętrznej, obiektyw 3,6 mm/F2.0, 300 TVL/2 lux, oświetlacz IR, intercom, w komplecie kabel 20 m, zasilacz 12V 1A	195,00	237,90	A
MON9	9 " 450 linii, 210x170x220 mm.	397,00	484,34	A
MON15	15 " 1000 linii, 355x340x380	569,00	694,18	A
MON15A	15 " 1000 linii, 355x340x380 + audio	599,00	730,78	A

MONITORY TVS

MON12TVS	12 " 1000 linii , 304x320x310mm	329,00	401,38	A
MON12TVSA	12 " 1000 linii , 304x320x310mm + audio	359,00	437,98	A
MON14MP	14" 1000 linii w obudowie monitora komputerowego z podstawką	540,00	658,80	A
MON15TVS	15 " 1000 linii, 350x350x360	509,00	620,98	A
MON15TVSA	15 " 1000 linii, 350x350x360 + audio	534,00	651,48	A
MON20TVSA	20 " 1000 linii, 472x450x360 + audio	1 149,00	1 401,78	A
CM14	14 "> 450 linii, kolor	829,00	1 011,38	A
CH17DXA	17 " >800 linii, kolor	1 249,00	1 523,78	A
CM21VXA	21 " >500 linii, OSD, kolor	1 299,00	1 584,78	A

REJESTRATORY CYFROWE

REJESTRATORY CYFROWE NA 4 KAMERY

YK9805	4 kanałowy magnetowid cyfrowy, wszystkie funkcje magnetowidu i multipleksera w jednym, nagrywanie i odtwarzanie max 25 kl/s, rozdzielczość 640x272, format MJPEG, 12-20kB/klatkę, 4 wejścia alarmowe, zasilacz 12V 4A, kieszeń na HDD 80GB (cena bez dysku), waga 4,7kg	815,00	994,30	A
AVC 772	4 kanałowy magnetowid cyfrowy, wszystkie funkcje magnetowidu i multipleksera w jednym, nagrywanie max.25kl/sec -multiplex, 200kl/sec - Quad, odświeżanie 200 kl/s, we/wy alarmowe, zas. 19V, kieszeń na HDD	889,00	1 084,58	A
YK9809	4 kanałowy magnetowid cyfrowy, wszystkie funkcje magnetowidu i multipleksera w jednym, 30kl/s-Quad, 15kl/ps-Multipleks, rozdzielczość max 704x288, format MPEG4, detekcja ruchu, 1 kanał audio, przeglądania nagrań na komp. PC, możliwość zgrzywania fragmentów na karte Compact Flash 4 wej /1 wyj alarmowe, zasilacz 12V 4A, kieszeń na HDD 120GB (cena bez dysku)	950,00	1 159,00	A
DVR411	4 kanałowy magnetowid cyfrowy, wszystkie funkcje magnetowidu i multipleksera w jednym, odtwarzanie max 25 kl/s, format MJPEG, harmonogram nagrywania, 4 wejścia alarmowe, zasilacz 12V4A Program do przeglądania nagranych danych na PC(Win 2000, XP) kieszeń na HDD(cena bez dysku)	999,00	1 218,78	A
AVC 773	4 kanałowy magnetowid cyfrowy, wszystkie funkcje magnetowidu i multipleksera w jednym, nagrywanie max.25kl/sec -multiplex, 200kl/sec - Quad, odświeżanie 200 kl/s, detekcja ruchu, PIP, ZOOM, wejścia alarmowe, 4 wejścia/ 2 wyjścia audio (możliwość wybrania 1 toru audio do nagrywania), zasilacz 19V, kieszeń na HDD max. 250 GB (cena bez dysku)	1 138,00	1 388,36	A
AVC 773W	jak AVC773 + dodatkowo obsługa sieci LAN	1 434,00	1 749,48	A

REJESTRATORY CYFROWE NA 9 KAMER

AVC 776	9 kanałowy magnetowid cyfrowy, wszystkie funkcje magnetowidu i multipleksera w jednym, nagrywanie max. 18 kl/sec, odtwarzanie 60kl/s, detekcja ruchu, PIP, ZOOM, wejścia/wyjścia alarmowe, RS232/RS485, rozdzielczość max. 704x564, 4 wejścia/2 wyjścia audio, zasilacz 12V, kieszeń na HDD (cena bez dysku)	1 434,00	1 749,48	A
AVC 776W	jak AVC776 + dodatkowo obsługa sieci LAN	1 855,00	2 263,10	A

REJESTRATORY CYFROWE NA 16 KAMER

AVC 777	16 kanałowy magnetowid cyfrowy, wszystkie funkcje magnetowidu i multipleksera w jednym, nagrywanie max. 18 kl/sec, odtwarzanie 60kl/s, detekcja ruchu, PIP, ZOOM, wejścia/wyjścia alarmowe, RS232/RS485, rozdzielczość przy pełnym ekranie 704x564, 4 wejścia/2 wyjścia audio, zasilacz 12V, kieszeń na HDD	1 844,00	2 249,68	A
AVC 777W	jak AVC777 + dodatkowo obsługa sieci LAN	2 420,00	2 952,40	A
YK 9616	16 kanałowy magnetowid cyfrowy z obsługą sieci LAN, kompresja MJPEG, zapis maks. 25 kl/s, pilot, sterowanie głowicami obrotowymi (RS485), 2 dyski wewnętrzne (rozszerzenie o 4 dyski zewn.), detekcja ruchu, 2 wyjścia BNC + 1 x S-Video, OSD, 16 wej./1 wyj. alarmowe, zasilanie 12 VDC/5A	2 406,00	2 935,32	A
VTV16DVR	16 kanałowy rejestrator cyfrowy z siecią LAN, zapis 50kl/s, rozdzielczość max720x480, kompresja JPEG, detekcja ruchu, OSD, 16 wej./1 wyj. alarm., kieszeń + HDD wewnętrzny (max. 2x200GB), RS232/485, pilot, 2 wyjścia BNC + 1xS-VHS, ZOOM, PIP, kontrola obiektów motozoom i obrotnic, zasil.: 12VDC/ 4.5A	3 180,00	3 879,60	A
DVR3016S	16 kanałowy magnetowid cyfrowy, praca w trybie TRIPLEX, nagrywanie 50kl/sec, kompresja MJPEG, detekcja ruchu, odświeżanie 50kl/sec (max. 720X288), jeden kanał audio, obsługa: 1 dysku zewn.+2 dysków wewn. +karta SD, 16 we/3 wy alarmowe, zoom cyfr.x2, RS232/485, zasilanie AC 230V	3 250,00	3 965,00	A
DVR3016	16 kanałowy magnetowid cyfrowy z obsługą sieci LAN, TRIPLEX, nagrywanie 50kl/sec (MJPEG), detekcja ruchu, odświeżanie 50kl/sec (max. 720X288), jeden kanał audio, obsługa: 1 dysku zewn.+2 dysków wewn. +karta SD, 16 we/3 wy alarmowe, zoom cyfr. x2, RS232/485, zasilanie AC 230V	4 239,00	5 171,58	A
DVR1604RW	16 kanałowy magnetowid cyfrowy z obsługą sieci LAN oraz wbudowaną nagrywarką CD-RW, duplex, kompresja MPEG-4, szybkość zapisu: 400 kl/s, rozdzielczość: 704x576, wyjścia wideo: 1+1 VGA, wejścia audio: 16 (RCA), ZOOM, detekcja ruchu, pilot, backup: CD-R, USB, HDD, port RS 232/485 16 wej/6 wyj. alarm., wewnętrzne HDD: max 8x200GB, zewnętrzne HDD: max 8x200GB, zasilanie: 230VAC	7 500,00	9 150,00	A

DYNACOLOR

D 7004L	4 kanałowy rejestrator cyfrowy, zapis na wymienny dysk twardy, kompresja M-JPEG, dwa sposoby rejestracji: multipleks (max. 25 kl/s) lub quad (100 kl/s), rozdzielczość: podgląd 720x570, nagrywanie: 720x288, OSD, menu w języku polskim, detekcja ruchu, podgląd przez sieć LAN	2 155,00	2 629,10	A
---------	---	----------	----------	---

ALARM-TECH
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

D 7993	9 kanałowy rejestrator cyfrowy, pracujący w trybie duplex, zapis na wymienny dysk twardy, nagrywanie max. 50 kl/s, kompresja Wavelet, detekcja ruchu, format zapisu kompatybilny z Windows, możliwość dołączenia dodatkowej klawiatury	4 900,00	5 978,00	A
D 7993L	jak wyżej + dodatkowo podgląd przez sieć LAN	5 980,00	7 295,60	A
D 7963	16 kanałowy rejestrator cyfrowy, pracujący w trybie duplex, zapis na wymienny dysk twardy, nagrywanie max. 50 kl/s, kompresja Wavelet, detekcja ruchu, format zapisu kompatybilny z Windows, możliwość dołączenia dodatkowej klawiatury, rozdzielczość: podgląd 720x576, zapis 720x288	5 590,00	6 819,80	A
D 7963C	jak D 7963 + dodatkowo wbudowana nagrywarka CD-RW	6 280,00	7 661,60	A
D 7963M	jak D 7963 + dodatkowo 2 kieszenie na HDD	6 180,00	7 539,60	A
D 7963L	jak D 7963 + dodatkowo podgląd przez sieć LAN	6 765,00	8 253,30	A
D 7963CL	jak D 7963 + dodatkowo podgląd przez sieć LAN i wbudowana nagrywarka CD-RW	7 650,00	9 333,00	A
D 7963ML	jak D 7963 + dodatkowo podgląd przez sieć LAN i 2 kieszenie na HDD	7 450,00	9 089,00	A
DG 516C	16 kanałowy rejestrator cyfrowy, pracujący w trybie triplex, zapis max. 50 kl/s, kompresja M-JPEG, AUDIO, format zapisu kompatybilny z Windows, detekcja ruchu, podgląd przez sieć LAN, możliwość dołączenia dodatkowej klawiatury, złącze USB, sterowanie głowicami PTZ, menu w języku polskim, rozdzielczość: podgląd 720x576, zapis 720x288, dysk 160GB (możliwość zakupu z innym HDD) NIE POSIADA KIESZENI NA HDD	8 805,00	10 742,10	A

SERWERY WIDEO

AVC732	Możliwość zdalnego zarządzania rejestratorami AVC, wbudowana karta sieciowa, 2 wejścia wideo	599,00	730,78	A
--------	--	--------	--------	---

KOMPUTEROWY ZAPIS OBRAZU

ADACS

AD02508A	8 wejściowa karta PCI do komputera pełniąca funkcje multiplexera oraz magnetowidu cyfrowego nagrywanie w trybie ciągłym i alarmowym oraz z detekcji ruchu .Kompresja WAVELET , 2 wejścia audio. Kompresja sygnału video na potrzeby transmisji przez linie telefoniczną, ISDN , sieć . odświeżanie i nagrywanie 25 klatek/sek. (ok. 3 klatki/sek na kamerę), wyszukiwanie wg. daty , eksport do AVI, system operacyjny Windows 2000 Pro lub XP Pro	799,00	974,78	A
		<i>cena dla instalatorów</i>		
AD10016B	i.w . karta do rejestracji 16 kamer, 100kl/sek ,4 wejścia audio	1 419,00	1 731,18	A

W systemach ADACS istnieje możliwość łączenia kart, tworząc systemy do 32 kamer, 400kl/sek, 16 wejść audio

cena dla instalatorów

SYSTEM HICAP

HICAP50 color 16 KAMER	16 (kamer) wejściowa karta PCI do komputera pełniąca funkcje multiplexera oraz magnetowidu cyfrowego. Nagrywanie w trybie ciągłym i alarmowym, funkcja Pre-recording, kompresja sygnału video na potrzeby transmisji przez linie telefoniczną , ISDN , sieć, odświeżanie i nagrywanie 50 klatek/sek. (ok. 3 klatki/sek na kamerę), rozdzielczość od 120x160 do 704x576	839,00	1 023,58	A
HICAP100 color 16 KAMER	16 (kamer) wejściowa karta PCI do komputera pełniąca funkcje multiplexera oraz magnetowidu cyfrowego. Nagrywanie w trybie ciągłym i alarmowym, funkcja Pre-recording, kompresja sygnału video na potrzeby transmisji przez linie telefoniczną , ISDN , sieć, odświeżanie i nagrywanie 100 klatek/sek. (ok. 6 klatki/sek na kamerę), rozdzielczość od 120x160 do 704x576	1 839,00	2 243,58	A
HICAP200 color 16 KAMER	16 (kamer) wejściowa karta PCI do komputera pełniąca funkcje multiplexera oraz magnetowidu cyfrowego. Nagrywanie w trybie ciągłym i alarmowym, funkcja Pre-recording, kompresja sygnału video na potrzeby transmisji przez linie telefoniczną , ISDN , sieć, odświeżanie i nagrywanie 200 klatek/sek. (ok. 12 klatki/sek na kamerę), rozdzielczość od 120x160 do 704x576	2 949,00	3 597,78	A
HERA	Karta rejestracji dźwięku do HICAP	1 600,00	1 952,00	A
DIO-GUIDE	moduł 16 wejść alarmowych i 4 wyjść sterujących do kart HICAP	290,00	353,80	A

SYSTEM GEOVISION

	Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, instalacja na zwykłym komputerze PC, rozdzielczość w trybie rejestracji 320x240 lub 640x480, kompresja WAVELET lub MPEG4, opcja SRT (inteligentnego nagrywania), detekcja ruchu, podział ekranu monitora, opisy kamer, czas, data, rejestracja na dysku twardym, transmisja przez telefon, powiadomienie na pager lub telefon, praca w sieci LAN/WAN (protokół IP), Win 98, ME			
GV250/2	i.w. system do rejestracji 2 kamery, 16kl/sek	690,00	841,80	A
GV250/4	i.w. system do rejestracji 4 kamery, 16kl/sek	790,00	963,80	A
GV250/6	i.w. system do rejestracji 6 kamery, 16kl/sek	1 050,00	1 281,00	A

ALARM-TECH
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

GV250/8	j.w. system do rejestracji 8 kamer, 16kl/sek	1 190,00	1 451,80	A
oprogramowanie j.w. ,prędkość zapisu 25 kl/sek. Win 98, ME, 2000, XP				
GV600/4	j.w. system do rejestracji 4 kamer, 25kl/sek	1 400,00	1 708,00	A
GV600/6	j.w. system do rejestracji 6 kamer, 25kl/sek	1 765,00	2 153,30	A
GV600/8	j.w. system do rejestracji 8 kamer, 25kl/sek	2 100,00	2 562,00	A
Dostępne również wersje GV650 , GV750 , GV850				
INNE				
USB201	Umożliwia podłączenie kamery do komputera przez USB ,Konwerter Video/USB2.0, oprogramowanie do rejestracji obrazu	189,00	230,58	A
OBROTNICE I STEROWNIKI				
GL302	Zewnętrzna, PAN/TILT, kąt obrotu:poziom 355st., pion 100st, zas. AC 24V, nośność 7kg	290,00	353,80	A
CP3834	Wewnętrzna, PAN/TILT, kąt obrotu: poziom 300st, pion 80st., zas. AC 24V, nośność 0.3kg, szybkość 8 st/sek.	399,00	486,78	A
YA5109	Zewnętrzna DOME 9" PAN/TILT, AC 24V , kąt obrotu : poziom 350 st. , pion 90 st., szybkość :12 st/sek,	799,00	974,78	A
Y3050S	Zewnętrzna AC 24 V , kąt obrotu : poziom 350 st. , pion 180 st. szybkość 4,5 st./ sek. , moc silnika 20W , nośność 7,5 kg wymiary : 389x181x211 mm	1 100,00	1 342,00	A
SY 1	Sterownik analogowy głowicy obrotowej, pion , poziom	81,00	98,82	A
SA 1	Sterownik analogowy głowicy obrotowej, pion , poziom , zoom, auto	259,00	315,98	A
STN-32	Sterownik kamer obrotowych STN-32 ,zasilanie DC 8-15V/ 100mA, ilość obsługiwanych odbiorników : 32, max długość linii transmisyjnej 3km , sterowanie ZOOM , FOKUS , IRIS	650,00	793,00	A
TO-03ST	Odbiornik sterownika zasilanie AC 220V lub 24V (połączenie trzyprzewodowe)	390,00	475,80	A
BEZPRZEWODOWE SYSTEMY OBSERWACYJNE				
TPRZ2,4	Zestaw nadawczo-odbiorczy audio (stereo) / video 2,4GHz, sterowanie pilota, zasięg 100m, zasilacze w kpl.	156,00	190,32	A
TR 02-M	Nadajnik audio/video 2,4GHz 10mW , możliwy wybór jednego z 4 kanałów (odbiór na odbiorniku RT 02-M),12V	245,00	298,90	A
RT 02-M	Odbiornik 2,4GHz , 4 kanały – tryb sekwencyjny (częstotliwość:2400MHz, 2427MHz, 2454MHz, 2482MHz),12V	310,00	378,20	A
AK 02	Antena kierunkowa 2,4GHz	85,00	103,70	A
Com sat	nadajnik TR02-M audio/video 2,4GHz 10mW, możliwy wybór jednego z 4 kanałów, 12V, odbiornik RT02-M 2,4GHz,			
Zestaw	4 kanały–tryb sekwencyjny (częstot.: 2400MHz, 2427MHz, 2454MHz, 2482MHz), 12V, 2 anteny kierunkowe 2,4GHz AK 02	725,00	884,50	A
REFLEKTORY PODCZERWIENI				
VO-IR1	Sposób podświetlania : diody LED 18 szt., kąt w poziomie : 20 st., zasięg do 10m, wył. zmierzchowy od 10lux, obudowa metalowa, zasil. 12VDC, pobór prądu: 200mA, wym.: 44,5x27mm	99,00	120,78	A
LIR-D100	Sposób podświetlania: diody LED 168 szt., kąt w poziomie: 20 st., zasięg na zewnątrz: 100 m, IP66, temp. pracy -20 do +60 st C, zasilanie: 12V DC, pobór prądu: max 1.6A, wym. 155x240x280mm, waga: 2.4kg	617,00	752,74	A
YK8800	Oświetlacz LED x 98, zasięg 30m, obudowa wodoodporna IP 66, zasilanie 12V	440,00	536,80	A
TRANSMISJA PO SKRĘTCE				
TR-1	Pasywny 1 kanałowy nadajnik (odbiornik) sygnału wizyjnego, zasięg 200m dla przewodu elektrycznego, 300m – skrętka komputerowa	32,00	39,04	A
TR-4/4	Pasywny 4 kanałowy nadajnik (odbiornik) sygnału wizyjnego, zasięg 300m – skrętka komputerowa	67,00	81,74	A
YK8335	Pasywny 1 kanałowy nadajnik (odbiornik) sygnału wizyjnego, zasięg 305m – skrętka komputerowa	49,00	59,78	A
PV848	Pasywny 1 kanałowy nadajnik (odbiornik) sygnału przesyłanego po skrętce , pasmo do 60 MHz , zasięg B/W do 700m , kolor do 350m , wymiary 58x22x16	179,00	218,38	A
PV846	Pasywny 2 kanałowy nadajnik (odbiornik) sygnału przesyłanego po skrętce , pasmo do 60 MHz , zasięg B/W do 700m , kolor do 350m , wymiary 66x75x28	262,00	319,64	A
PV845	Pasywny 4 kanałowy nadajnik (odbiornik) sygnału przesyłanego po skrętce , pasmo do 60 MHz , zasięg B/W do 700m , kolor do 350m , wymiary 66x75x28	450,00	549,00	A
INNE AKCESORIA DO CCTV				
GENA 2	Generator napisów-służy do nakładania tekstu pobieranego z dowolnego źródła (kasy fiskalnej, wyświetlacza LCD, komputera PC itp), na obraz wizyjny pobierany z kamery celem zapisania całej informacji np. na magnetowidzie	1 099,00	1 340,78	B
VCA 1/2000	Wzmacniacz wideo, przełącznik zakresów odległości: 400m-1200m oraz 1200-4000m, zas. 12V/60mA	49,00	59,78	A
WZ1	Rozgałęźnik VIDEO 1WE / 3WY	64,00	78,08	A
RV1/4	Rozgałęźnik VIDEO 1 wejścia / 4 wyjśc, zas 12V/ 50mA, wymiary 150x160x36	52,00	63,44	A
RV2/4	Rozgałęźnik VIDEO 2 wejścia / 4 wyjśc, zas 12V/ 50mA, wymiary 150x160x36	53,00	64,66	A

ALARM-TECH
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

RV4/8	Rozgałęźnik VIDEO 4 wejścia / 8 wyjść, zas 12V/ 80mA, wymiary 150x160x36	119,00	145,18	A
MIK1	Moduł audio do telewizji przemysłowej , regulacja czułości	21,00	25,62	A
CM331	Konwerter Video/ VGA, wejście Composit Video i S Video, fonia	250,00	305,00	A
PRZEWODY CCTV				
R59	Przewód koncentryczny 100m.	56,00	68,32	A
K60+2X3,5	Przewód koncentryczny z dodatkowymi dwoma żyłami zasilającymi (biały) 100m.	81,00	98,82	A
YAP75+2X0,5	Przewód koncentryczny z dodatkowymi dwoma żyłami zasilającymi (biały) 100m.	92,00	112,24	A
YAS75+2X0,35	Przewód koncentryczny z dodatkowymi dwoma żyłami zasilającymi wewnątrz (biały) 100m.	122,00	148,84	A
XYAP75+2X0,5	Przewód koncentryczny z dodatkowymi dwoma żyłami zasilającymi, POLIETYLEN 100m.	139,00	169,58	A
ZASILACZE				
LZ1	Łączówka zasilania, ilość wyjść: 8 (2 listwy zaciskowe), ilość wejść: 1 (gniazdo 5.5/2.1), max. prąd zasilający: 2.5 A, max. napięcie: 24 V, wym.: 116x90x36mm	11,00	13,42	B
Z400	Zasilacz 12V, 400mA z wyczką	21,00	25,62	C
Z700	Zasilacz 12V, 700mA, listwa zaciskowa	38,00	46,36	C
Z1000	Zasilacz 12V / 1,2 A z wyczką , impulsowy	30,00	36,60	C
Z4000	Zasilacz 12V / 4 A z wyczką , impulsowy	69,00	84,18	C
ZS2500	Zasilacz 12V / max. obciążenie 2.5A, obciążalność wyjść 6x0.5A	92,00	112,24	C
ZS12V/5x0,5	Zasilacz 12V, max.obciążenie 2A, obciążalność wyjść 5x 0,5A, szerxwysxgł:170x185x90mm Pulsar	93,00	113,46	C
ZA6,5AH	Zasilacz 12V/1.9A z obudową na akumulator 7Ah szer x wys x gł : 170x210x80mm Dantom	89,00	108,58	C
ZDP1A	Zasilacz 13.8V/1A z obudową na akumulator 1,3Ah szer x wys x gł : 165x160x70mm Pulsar	86,00	104,92	C
ZDP2A	Zasilacz 13.8V/2A z obudową na akumulator 7Ah szer x wys x gł : 220x235x80mm Pulsar	97,00	118,34	C
ZDP3A	Zasilacz 13.8V/3A z obudową na akumulator 15-18Ah szer x wys x gł : 215x300x85mm Pulsar	129,00	157,38	C