

DIGITAL VIDEO CAMERA

💡 21 PCS Ø5MM IR LEDS



AT 515

Instalacja

1. Zamontuj obudowę na ścianie lub na sufitcie;

2. Ustaw kamerę w odpowiedniej pozycji;

3. Załóż osłonę i zakręć obudowę;



4. Podłączenie kamery do monitora.



UWAGA:

- Po zakończeniu wszystkich prac można włączyć zasilanie;
- Podłącz koniec GND do uziemienia;

Ostrzeżenie



UWAGA

Proszę nie otwierać obudowy, grozi to porażeniem prądem.



Uwaga:
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy otwierać obudowy kamery. Należy poprosić o pomoc i wsparcie wykwalifikowanych specjalistów lub monterów.

! Ostrzeżenie:

- Nie dotykaj obiektywu i przetwornika CCD;
- Chroń kamerę przed gwałtownym atakiem;
- Nie używaj niezidentyfikowanego źródła zasilania;
- Chroń obiektyw kamery przed silnym światłem;
- Unikaj instalacji w niestabilnych miejscach (wtrząsy, wilgotność, wysoka i niska temperatura, etc)
- Unikaj działania kamery w następujących warunkach: temp -20°C +50°C, wilgotność: mniejsza niż 85%;

Specyfikacja

Model	AT 515			
	Kamera kolorowa	Kamera kolorowa	Kamera kolorowa	
Przetwornik	1/3" SONY Super HAD II CCD			
Efektywna liczba pikseli	PAL:795(H)x596(V) NTSC:811(H)x508(V)	PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V)	PAL:500(H)x582(V) NTSC:510(H)x492(V)	
Wielkość czujnika	4.9mmX3.7mm			
System	PAL / NTSC			
Rozdzielczość	550TVL	480TVL	420TVL	
Czułość	0 Lux (IR LED ON)	0 Lux (IR LED ON)	0 Lux (IR LED ON)	
Electronic shutter	Auto:1/50(1/60)-1/100,000Sec			
S/N ratio	>48dB			
Gamma	0.45			
Obiektyw	4-9mm			
Wyjście Video	1.0Vp-p,75Ω			
Zasilanie	DC 12V±10%			
Moc	> 3.0W			

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia