

---

# **KONTROLA DOSTĘPU**

---

## **CENNIK DETALICZNY**

Czytniki.....	2
Prox Kombi.....	2
Prox Net.....	2
Transpondery.....	2
System ACCO.....	2

**Przy zamówieniach hurtowych rabaty !!!**

**Przy zamówieniach powyżej 1000 zł netto transport na koszt dostawcy !!!**

**A, B, C, E - grupy rabatowe P – promocja**

**Aktualizacja: wrzesień 2008r.**

**KONTROLA DOSTĘPU**

**CZYTNIKI**

F7	Czytnik linii papilarnych biometryczny	1108,00	1351,76	A
PROX100	Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z wyjściem przekaźnikowym, obsługa do 100 kart, tryby pracy: mono / bistabilny / „otwarte-zamknięte”, selektywne usuwanie kart z pamięci, zasilanie: 12-16V DC	173,00	211,06	C
PROX100H	j.w. ale wersja hermetyczna	248,00	302,56	C
USK223	Sterownik kodowy z dotykowymi kluczami Firmy DALLAS	199,00	242,78	C

**PROX KOMBI**

KOMBI V2.16	Zintegrowane urządzenie do rejestracji czasu pracy, pamięć 408 użytkowników, wyjście przekaźnikowe, wewnętrzny bufor rejestrujący 16 tys. Zdarzeń, wyświetlacz LCD, przycisk do zmiany rodzaju rejestrowanego zdarzenia (wejście lub wyjście), możliwa współpraca do 31 urządzeń i/lub BuforówV2 na jednej RS 485 (z zast. konwerterów RS 232/485), program DOORS 2000 gratis	1000,00	1220,00	C
KOMBI V2.32	j.w ale pamięć 32 tys. zdarzeń	1125,00	1372,50	C

**PROX NET**

PROX NET	4 tryby pracy (podstawowy, wstęp wolny, śluza, współpraca z PIR), 4 wejścia (sabotaż, przycisk, kontaktron, PIR), optoizolowany RS 485, zasięg czytania do 15 cm, współpraca z Buforem TCP/IP	379,00	462,38	C
PROX NET H	Czytnik PROX NET - wersja hermetyczna	458,00	558,76	C
PROX NET SLIM	4 tryby pracy (podstawowy, wstęp wolny, śluza, współpraca z PIR), 4 wejścia (sabotaż, przycisk, kontaktron, PIR), optoizolowany RS 485, zasięg czytania do 15 cm, współpraca z Buforem TCP/IP wymiary: szerokość 4 cm, wysokość 15,50 cm, głębokość 2,20 cm (w najgrubszym miejscu)	379,00	462,38	C
PROX NET SLIM H	Czytnik PROX NET SLIM - wersja hermetyczna	458,00	558,76	C
BUFOR TCP/IP 4 PRZEJŚCIA	RS485, karta Smart Media 32MB, 32 strefy czasowe, do 8 czytników, czas rzeczywisty, 8 tys. użytkowników, 900 tys. zdarzeń z SM 32MB, oprogramowanie PROX NET w komplecie.	1704,00	2078,88	C
BUFOR TCP/IP	RS485, karta Smart Media 32MB, 32 strefy czasowe, do 32 czytników, czas rzeczywisty, 8 tys. użytkowników, 900 tys. zdarzeń z SM 32MB, oprogramowanie PROX NET w komplecie.	2229,00	2719,38	C
OBUDOWA BUFORA TCP/IP	Stosowana do montażu buforów TCP/IP i TCP/IP dla 4 przejść rozmiar: 30x30cm montaż nadtylnkowy	98,00	119,56	A

**TRANSPONDERY**

	Karta zbliżeniowa PCV	6,00	7,32	C
	Karta zbliżeniowa PCV twarda	6,00	7,32	C
	Brelok zbliżeniowy -plastik (leżka)	8,00	9,76	C
	Brelok zbliżeniowy skórzany	12,00	14,64	C
	Zawieszka Jojo	15,00	18,30	C
	Oprawka z klipsem	3,00	3,66	C
	Oprawka z tasiemką	3,00	3,66	C

**SYSTEMY ACCO**

KP	Moduł kontrolera przejścia ACCO-KP, obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia, praca autonomiczna lub w systemie ACCO, 1024 użytkowników	339,00	413,58	B
KP-PS	Moduł kontrolera przejścia ACCO-KP, obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia, praca autonomiczna lub w systemie ACCO, 1024 użytkowników, zasilacz impulsowy 1,2A	399,00	486,78	B
KLCDR-BG	Duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, klawiatura umożliwiająca wpisanie kodu, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, dodawanie i edycja użytkowników, obudowa szara	499,00	608,78	B
KLCDR-BW	Duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, klawiatura umożliwiająca wpisanie kodu, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, dodawanie i edycja użytkowników, obudowbiała	499,00	608,78	B

SCR-BG	Klawiatura umożliwiająca wpisanie kodu, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, możliwość pracy na zewnątrz	179,00	218,38	B
ACCO-USB	Konwerter danych USB/RS485 do systemu ACCO ACCO-USB, gniazdo RJ-45, prosta instalacja typu Plug&Play	215,00	262,30	B
ACCO-USB-CZ	Czytnik kart zbliżeniowych do konwertera ACCO-USB ACCO-USB-CZ, możliwość dodawania kart, breloków i innych transponderów, wtyk RJ-45 do podłączenia do konwertera USB/RS-485 ACCO-USB	190,00	231,80	B
CZ-EMM4	Zewn. czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem CZ-EMM4, Obsługa standardowych kart 125kHz, Format transmisji: EM-MARIN, Możliwość pracy na zewnątrz, Przycisk dzwonnka w czytniku	150,00	183,00	B
CZ-EMM3	Zewn. czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem CZ-EMM4, Obsługa standardowych kart 125kHz, Format transmisji: EM-MARIN, Możliwość pracy na zewnątrz	150,00	183,00	B
CZ-EMM2	Zewn. czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem CZ-EMM4, Obsługa standardowych kart 125kHz, Format transmisji: EM-MARIN	150,00	183,00	B
CZ-EMM	Zewn. czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem CZ-EMM4, Obsługa standardowych kart 125kHz, Format transmisji: EM-MARIN	150,00	183,00	B
KT-STD-1	Karta zbliżeniowa standardowa, transponder pasywny 125 kHz, wymiary standardowej karty kredytowej (85 x 55 mm), kolor: biały	4,00	4,88	B
KT-STD-2	Karta zbliżeniowa standardowa, transponder pasywny 125 kHz, wymiary standardowej karty kredytowej (85 x 55 mm), kolor: biały	4,00	4,88	B
BR-STD-1	Brelok z funkcją karty zbliżeniowej (125 kHz), wzór 1 BR-STD-1, transponder pasywny 125 kHz	8,00	9,76	B
BR-STD-2	Brelok z funkcją karty zbliżeniowej (125 kHz), wzór 1 BR-STD-1, transponder pasywny 125 kHz	8,00	9,76	B
LOGOBAND-A	Taśma na szyję z zaczepem LOGOBAND-A do oprawy karty zbliżeniowej, breloka, kluczy itp.	8,00	9,76	B